

Computerdatakabel Highflex LIYCY-UL



Toepassing : Flexibele afgeschermde datakabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties. Kleurgecodeerd volgens DIN47100.

TECHNISCHE GEGEVENS : 1210005

Normen : UL 2464; CSA AWM IA/B IIA/B

Bijzonderheden : Mantelkleur grijs=RAL7001.

Maat : 4 x 2 x 0,25
 Getwist : Per twee
 Geleidermateriaal : Cu, blank
 Samenstelling geleider : Klasse 5 = soepel
 Aderisolatie : PVC
 Adercodering : Kleur
 Afscherming groepen : Geen
 Afscherming collectief : Vlechtwerk
 Mantelmateriaal : PVC
 Mantelkleur : Grijs
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee
 Brandvertraging : Volgens EN 60332-1-2
 Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
 Buitendiameter circa : 8.1mm
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -5°C tot 80°C
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -30°C tot 80°C
 Aantal groepen getwist : 4