

Stuurstroomleiding Highflex CC



| | |
|--|--|
| Toepassing | : Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen. |
| TECHNISCHE GEGEVENS | : TYPE CC |
| Bijzonderheden | : Let op de speciale montage-instructies: http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf |
| Samenstelling geleider | : Klasse 6 = extra soepel |
| Getwist | : Nee |
| Geleidermateriaal | : Cu, blank |
| Aderisolatie | : PVC |
| Adercodering | : Cijfers |
| Binnenmantel | : Nee |
| Afscherming groepen | : Geen |
| Afscherming collectief | : Geen |
| Mantelmateriaal | : PVC |
| Mantelkleur | : Grijs |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Nee |
| Brandvertraging | : Volgens EN 60332-1-2 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | : Nee |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404 | : Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging | : -5°C tot 70°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd | : -30°C tot 70°C |
| Nom. spanning U | : 500V |
| Aantal buigcycli | : 2000000 |
| Aderbescherming | : Nee |

| ArtikelNr | Maat | Geel/Groene ader | Buitendiameter circa (mm) | Buigradius (mm) |
|-----------|-----------|------------------|---------------------------|-----------------|
| 0159404 | 7 x 0,5 | Ja | 8.1 | 61 |
| 0159414 | 5 x 0,75 | Ja | 7.5 | 56 |
| 0159487 | 8 x 0,75 | Ja | 9.7 | 73 |
| 0159418 | 25 x 0,75 | Ja | 15.1 | 113 |
| 0159437 | 2 x 1,5 | Nee | 6.9 | 52 |
| 0159441 | 7 x 1,5 | Ja | 11 | 83 |
| 0159488 | 8 x 1,5 | Ja | 11.8 | 89 |
| 0159442 | 12 x 1,5 | Ja | 12.9 | 97 |
| 0159443 | 18 x 1,5 | Ja | 15.9 | 119 |
| 0159450 | 7 x 2,5 | Ja | 13.7 | 103 |
| 0159451 | 12 x 2,5 | Ja | 16 | 120 |