

Stuurstroomleiding Highflex CY



Toepassing	: Flexibele afgeschermdde stuurstroomkabel voor toepassing in kabelrupsen. Geschikt voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE CY
Bijzonderheden	: Let op de speciale montage-instructies: http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Overig
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aantal buigcycli	: 2000000
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0159504	7 x 0,5	Ja	9.9	74
0159505	12 x 0,5	Ja	11.3	85
0159506	18 x 0,5	Ja	13.5	101
0159515	2 x 0,75	Nee	7.4	56
0159521	18 x 0,75	Ja	15	113
0159534	7 x 1	Ja	11.5	86
0159537	25 x 1	Ja	18.7	140
0159553	5 x 1,5	Ja	11	83
0159554	7 x 1,5	Ja	12.8	96
0159555	12 x 1,5	Ja	16	120
0159556	18 x 1,5	Ja	20	150
0159565	3 x 2,5	Ja	10.8	81