

## Stuurstroomleiding Highflex PRO CY-JZ 2D



### Toepassing

: Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen. Door een uitgekende opbouw is deze nieuwe generatie highflex uitstekend toepasbaar in continu bewegende applicaties. De geringe buigradius maakt toepassing in kleine ruimten mogelijk.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE PRO CY-JZ 2D

### Bijzonderheden

: Zeer goede UV- en ozonbestendigheid. Zeewater bestendig. Bestand tegen diverse chemicaliën en zuren. Halogeenvrij. Let op de speciale montage-instructies:  
[http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift\\_highflex.pdf](http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf).  
 Mantelkleur is petrol.

Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Overig
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 90°C
Nom. spanning U	: 500V
Aantal buigcycli	: 3000000
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Getwist	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0169042	3 x 0,75	Nee	6.4	42
0169045	4 x 0,75	Nee	6.9	45
0169043	7 x 0,75	Nee	8.7	57
0169058	12 x 0,75	Per drie	11.9	77
0169059	12 x 1	Per drie	13.1	85
0169046	3 x 1,5	Nee	7.7	50
0169047	4 x 1,5	Nee	8.5	55
0169048	7 x 1,5	Nee	10.9	71
0169050	4 x 2,5	Nee	10.3	67
0169055	5 x 2,5	Nee	11.3	73