

Mantelleiding Werkplaatskabel JWPK



Toepassing

: Voor industriële toepassing, daar waar een goede slijtvastheid wordt vereist. De kabel biedt tevens een goede chemische bestendigheid en is halogeenvrij.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE JWPK

Bijzonderheden

: Door de mantel van polyurethaan is de kabel zelfs bij lage temperaturen uitermate soepel. Tevens is de mantel zeer goed schuurbestendig en slijtvast. Hierdoor is de kabel goed bestand tegen het schuren en slepen over ruwe en scherpe oppervlakten.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Rubber (EPR)
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Ja
Scherm	: Nee
Mantelmateriaal	: PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	: Oranje
Uitvoering	: Rond
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 94°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 85°C
Nom. spanning U0	: 450V
Nom. spanning U	: 750V

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0149203	3 x 1,5	9.3
0149204	4 x 1,5	10.3

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0149223	3 x 2,5	11.1
0149225	5 x 2,5	13.5