

Signaal-/telefoonkabel Tunnel Safe J-H(St-C)-H B2ca



Toepassing	: Halogeenvrije signaalkabel met EMC afscherming voor toepassing in tunnels
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE J-H(St-C)-H B2ca
Normen	: CPR B2ca
Bijzonderheden	: Speciale EMC opbouw: aluminiumfolie met vertind koper vlechtwerk. Aders kleurgecodeerd volgens NEN 1597-parig.
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Bundels
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie en vlechtwerk
Langswaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 80°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	: d0 (geen productie van brandende delen)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0160101	1 x 2 x 0,8	5.7
0160301	1 x 2 x 1	7.6
0160401	1 x 2 x 1,5	8.4
0160501	1 x 2 x 2,5	9.3
0160102	2 x 2 x 0,8	7.5
0160302	1 x 4 x 1	11
0160402	2 x 2 x 1,5	11.4
0160502	2 x 2 x 2,5	14.4
0160103	3 x 2 x 0,8	8
0160303	1 x 6 x 1	11.9
0160403	3 x 2 x 1,5	12.3
0160503	3 x 2 x 2,5	15.6
0160104	4 x 2 x 0,8	8.9
0160106	6 x 2 x 0,8	10.6
0160108	8 x 2 x 0,8	11.5
0160110	10 x 2 x 0,8	13.1
0160112	12 x 2 x 0,8	13.6