

## Stuurstroomleiding Kemaflex KVCY blauw Dca



<b>Toepassing</b>	: Flexibele afgeschermd kabel, waarbij elektromagnetische storingen geen invloed op de signaaloverdracht mogen hebben, en KEMA- of VDE keur wordt verlangd.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: TYPE KVCY blauw Dca
Normen	: KEMA K176, EN 50525, CPR
<b>Bijzonderheden</b>	: Verhoogd oliebestendige en moeilijk brandbare mantel. CPR klasse Dca.
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Ja
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Blauw
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s3 (grote rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d0 (geen productie van brandende delen)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a3

ArtikelNr	Maat	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0102026	2 x 0,75	Nee	8.6	103
0102027	3 x 0,75	Ja	9	108
0102028	4 x 0,75	Ja	9.8	118
0102031	7 x 0,75	Ja	12.5	150
0102034	12 x 0,75	Ja	15	180
0102051	2 x 1	Nee	9	108
0102052	3 x 1	Ja	9.6	115
0102053	4 x 1	Ja	10.3	124
0102076	2 x 1,5	Nee	10.5	122
0102077	3 x 1,5	Ja	10.5	122
0102078	4 x 1,5	Ja	11.4	137
0102102	3 x 2,5	Ja	12.4	149
0102103	4 x 2,5	Ja	13.8	166