

## Liftkabel Joblift LC



**Toepassing** : Flexibele kabel met trekcontlasting voor toepassing in de liftindustrie.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE LC

**Bijzonderheden** : Speciaal koudebestendig PVC.

Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Aderisolatie	: PVC
Geel/Groene ader	: Ja
Draagorgaan	: Hennep
Scherf	: Nee
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Zwart
Uitvoering	: Rond
Beschermd tegen torderen	: Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Ja
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -30°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 450V
Nom. spanning U	: 750V

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0144512	12 x 1	18.1
0144520	20 x 1	18.9