

## Stuurstroomleiding Stuurflex CPR LIYY-JZ Dca



**Toepassing** : Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE LIYY-JZ Dca

Normen : CPR

Samenstelling geleider : Klasse 5 = soepel

Getwist : Nee

Geleidermateriaal : Cu, blank

Aderisolatie : PVC

Adercodering : Cijfers

Geel/Groene ader : Ja

Binnenmantel : Nee

Afscherming groepen : Geen

Afscherming collectief : Geen

Mantelmateriaal : PVC

Mantelkleur : Grijs

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee

Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -40°C tot 80°C

Nom. spanning U : 500V

Aderbescherming : Nee

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Dca

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s3 (grote rookproductie)

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 : d1 (delen branden korter dan 10 seconden)

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a3

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging (°C)
0177303	3 x 0,5	5.1	-5 tot 70
0177304	4 x 0,5	5.5	-5 tot 70
0177305	5 x 0,5	6	-5 tot 70
0177307	7 x 0,5	6.5	-5 tot 70
0177308	8 x 0,5	7.5	-5 tot 70
0177403	3 x 0,75	5.5	-5 tot 70
0177404	4 x 0,75	6	-5 tot 70
0177405	5 x 0,75	6.5	-5 tot 70
0177407	7 x 0,75	7.3	-5 tot 70
0177412	12 x 0,75	9.7	-5 tot 70
0177418	18 x 0,75	11.5	-5 tot 70
0177425	25 x 0,75	13.7	-5 tot 70
0177503	3 x 1	5.5	-5 tot 70
0177504	4 x 1	6.5	-5 tot 70
0177505	5 x 1	7.3	-5 tot 70
0177507	7 x 1	7.9	-5 tot 70
0177510	10 x 1	10.2	-5 tot 70
0177512	12 x 1	10.5	-5 tot 70
0177603	3 x 1,5	6.4	-5 tot 70
0177604	4 x 1,5	7.2	-5 tot 70
0177605	5 x 1,5	7.8	-5 tot 70
0177607	7 x 1,5	8.5	-5 tot 70
0177610	10 x 1,5	11	-5 tot 70
0177612	12 x 1,5	11.6	-5 tot 70
0177618	18 x 1,5	13.5	-5 tot 70
0177625	25 x 1,5	16.2	-5 tot 70
0177703	3 x 2,5	7.5	-5 tot 70
0177704	4 x 2,5	8.3	-5 tot 70
0177705	5 x 2,5	9	-5 tot 70
0177707	7 x 2,5	10.1	-5 tot 70
0177710	10 x 2,5	13	-8 tot 70
0177712	12 x 2,5	13.4	-5 tot 70
0177804	4 x 4	10.3	-5 tot 70
0177805	5 x 4	11.3	-5 tot 70
0177904	4 x 6	11.9	-5 tot 70
0177905	5 x 6	13.1	-5 tot 70