

Stuurstroomleiding Stuurflex CPR LIYY-OZ Dca



Toepassing : Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE LIYY-OZ Dca

Normen : CPR

Samenstelling geleider : Klasse 5 = soepel
 Getwist : Nee
 Geleidermateriaal : Cu, blank
 Aderisolatie : PVC
 Adercodering : Cijfers
 Geel/Groene ader : Nee
 Binnenmantel : Nee
 Afscherming groepen : Geen
 Afscherming collectief : Geen
 Mantelmateriaal : PVC
 Mantelkleur : Grijs
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -5°C tot 70°C
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -40°C tot 80°C
 Nom. spanning U : 500V
 Aderbescherming : Nee
 Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Dca
 Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s3 (grote rookproductie)
 Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 : d1 (delen branden korter dan 10 seconden)
 Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a3

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0177302	2 x 0,5	4.8

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0177402	2 x 0,75	5.2
0177502	2 x 1	5.6
0177602	2 x 1,5	6