

## Liftkabel Joblift LSTN



### Toepassing

: Kabel speciaal voor de lift industrie.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE LSTN

Geleidermateriaal  
 Samenstelling geleider  
 Aderisolatie  
 Geel/Groene ader  
 Draagorgaan  
 Scherm  
 Mantelmateriaal  
 Mantelkleur  
 Uitvoering  
 Beschermd tegen torderen  
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2  
 Brandvertraging  
 Rookarm volgens EN 61034-2  
 Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506  
 Oliebestendig volgens EN 60811-404  
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging  
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd  
 Nom. spanning U0  
 Nom. spanning U

: Cu, blank  
 : Klasse 6 = extra soepel  
 : Rubber (EPR)  
 : Ja  
 : Hennep  
 : Nee  
 : PCP (Polychloropreen)  
 : Zwart  
 : Rond  
 : Ja  
 : Nee  
 : Volgens EN 60332-1-2  
 : Nee  
 : Nee  
 : Ja  
 : -25°C tot 80°C  
 : -40°C tot 80°C  
 : 300V  
 : 500V

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0133507	7 x 1	13
0133512	12 x 1	18.6
0133518	18 x 1	18.8
0133524	24 x 1	21.6
0133607	7 x 1,5	14.1