

## Signaal-/telefoonkabel Telecomsafe N45 B2ca



**Toepassing** : Halogeenvrije telefoniekabel voor lokale telefonie, signalerings- en besturingsdoeleinden en is in principe voor gebruik binnenshuis. CPR klasse B2ca.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE N45 B2ca

Normen : Norm 45, CPR B2ca

Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Lagen
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: PE (polyetheen)
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Langwaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: 0°C tot 60°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d0 (geen productie van brandende delen)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

**Buitendiameter circa**

ArtikelNr	Maat	(mm)
0165340	10 x 2 x 0,5	8.8
0165350	20 x 2 x 0,5	12.3