

Installatiedraad Tempflex NVS



Toepassing : **Snoer met flexibele nikkel aders en silicone glaszijde omwikkeling. Bedrading van verwarmingselementen en verwarmingsapparatuur, cartridges, keukens, huishoudelijke verwarmingsapparatuur en industriële ovens.**

TECHNISCHE GEGEVENS : **TYPE NVS**

Normen : VERITAS certificaat BV 153552, DIN 17753, DIN 17740, ASTM B160.

Bijzonderheden : **Zeer goed bestand tegen een thermische schok, veroudering en de gangbare chemische omgevingsfactoren.**

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Rubber (silicone)
Scherm	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -60°C tot 350°C
Nom. spanning U0	: 300V
Nom. spanning U	: 500V

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)
0130000	0,5	Wit	2.1
0130011	1	Blauw	2.5
0130001	1	Bruin	2.5
0130012	1	Wit	2.5
0130015	1,5	Blauw	2.8
0130002	1,5	Bruin	2.8
0130017	1,5	Groen/geel	2.8
0130016	1,5	Rood	2.8
0130014	1,5	Wit	2.8
0130013	1,5	Zwart	2.8
0130022	2,5	Blauw	3.2
0130003	2,5	Bruin	3.2
0130019	2,5	Rood	3.2
0130007	2,5	Zwart	3.2
0130008	4	Blauw	4.3
0130004	4	Bruin	4.3
0130009	4	Groen/geel	4.3
0130018	4	Zwart	4.3
0130005	6	Bruin	4.8
0130006	10	Bruin	6.8