

Kraankabel Trommelkabel PUR-H



Toepassing : Geschikt voor toepassing in droge, vochtige en natte ruimtes en tevens geschikt voor buitengebruik. Voor zware machines zoals kabelhaspels, heftrucks, transportinstallaties, treinmotoren en landbouwmachines. Zeer geschikt bij hoge en buitengewone mechanis

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE PUR-H

Bijzonderheden : Dubbele mantel met textiele trekcontlasting tussen de mantels voor hoge mechanische belasting. De PUR-H is halogeenvrij.

Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Overig
Nom. geleiderdoorsnede hulpaders	: 0mm ²
Aantal hulpaders	: 0
Geel/Groene ader	: Ja
Draagorgaan	: Hennep
Beschermd tegen torderen	: Ja
Mantelmateriaal	: PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	: Zwart
Uitvoering	: Rond
Brandvertraging	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -40°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -50°C tot 90°C
Nom. spanning U0	: 0.6kV
Nom. spanning U	: 1kV

ArtikelNr	Maat	Codering voedingaders	Buitendiameter circa (mm)
0110604	4 x 1,5	Kleur	11.2
0110605	5 x 1,5	Kleur	11.8
0110607	7 x 1,5	Cijfers	13.5
0110618	18 x 1,5	Cijfers	18.1
0110624	24 x 1,5	Cijfers	20.9
0110630	30 x 1,5	Cijfers	24
0110704	4 x 2,5	Kleur	12.3
0110705	5 x 2,5	Kleur	13
0110707	7 x 2,5	Cijfers	14.7
0110712	12 x 2,5	Cijfers	20.5
0110718	18 x 2,5	Cijfers	20.5
0110724	24 x 2,5	Cijfers	23.6
0110730	30 x 2,5	Cijfers	28.2
0110804	4 x 4	Kleur	13.6
0110904	4 x 6	Kleur	14.9
0110905	5 x 6	Kleur	16.1
0110914	4 x 10	Kleur	18.9
0110915	5 x 10	Kleur	20.5
0110918	4 x 25	Kleur	25.5
0110919	4 x 35	Kleur	30