

Computerdatakabel Highflex Profibus



Toepassing : Datacommunicatiekabel voor profibus systemen. De highflex profibus is geschikt voor toepassing in kabelkettingen of bewegende systemen.

TECHNISCHE GEGEVENS : 0159701

Bijzonderheden : Let op de speciale montage-instructies:
http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf

Maat	: 1 x 2 x 0,25
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Aderisolatie	: Polypropyleen (PP)
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	: Overig
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Buitendiameter circa	: 4.7mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -25°C tot 80°C
Aantal buigcycli	: 4000000
Buigradius	: 35mm
Aantal groepen getwist	: 1