

Computerdatakabel Highflex PROFINET



Toepassing	: Datacommunicatiekabel voor profinet systemen. De highflex profinet is geschikt voor toepassing in kabelkettingen of bewegende systemen.
TECHNISCHE GEGEVENS	: 0159989
Normen	: UL Standard 444
Bijzonderheden	: Let op de speciale montage-instructies: http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf
Maat	: 2 x 2 x AWG22
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie en vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	: Groen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Buitendiameter circa	: 6.5mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -30°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Categorie	: 5E
Aantal buigcycli	: 3000000
Buigradius	: 52mm
Aantal groepen getwist	: 2