

## Stuurstroomleiding Radox 125 multicore



### Toepassing

: Multi-inzetbare kabel door de goede eigenschappen van het crosslinked Radox materiaal. Toepasbaar bij hoge en lage temperaturen. Uitstekend ozon- en weersbestendig. Hoge slijt- en kerfvastheid. Goed olie-, benzine- en oplosmiddelenbestendig. Uitermate goed bestand tegen logen en zuren. Geschikt voor heavy duty industriële toepassingen. Geschikt voor binnen en buiten toepassing.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE 125 multicore

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Aderisolatie	: Polyolefin
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -40°C tot 125°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 125°C
Nom. spanning U	: 1000V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Adercodering	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
2131404	2 x 0,75	Kleur	Nee	6.6
2131402	3 x 0,75	Kleur	Ja	7
2131401	4 x 0,75	Kleur	Ja	7.7
2131405	5 x 0,75	Kleur	Ja	8.7
2131502	2 x 1	Kleur	Nee	7.5
2131503	3 x 1	Kleur	Ja	7.9
2131602	2 x 1,5	Kleur	Nee	7.8
2131601	3 x 1,5	Kleur	Ja	8.3
2131403	4 x 1,5	Kleur	Ja	9.2
2131605	5 x 1,5	Kleur	Ja	10.4
2111352	7 x 1,5	Cijfers	Ja	12.3
2131703	3 x 2,5	Kleur	Nee	10.1