

## Installatiedraad Radox 3 GKW



### TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Copolymeer ge vulkaniseerd
Scherm	: Nee
Halogeen vrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -50°C tot 120°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -50°C tot 120°C
Nom. spanning U0	: 600V
Nom. spanning U	: 1000V

: TYPE 3 GKW

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)
2114400	0,5	Grijs	2
2114401	0,75	Grijs	2.2
2114501	1	Grijs	2.5
2114601	1,5	Grijs	2.7
2114600	1,5	Groen/geel	2.7
2114701	2,5	Grijs	3.3
2114700	2,5	Groen/geel	3.3
2114801	4	Grijs	4
2114901	6	Grijs	4.7
2114910	6	Groen/geel	4.7
2114902	10	Grijs	5.9
2114909	10	Groen/geel	5.9
2114903	16	Grijs	7.3
2114904	25	Grijs	8.9
2114932	25	Groen/geel	8.9
2114905	35	Grijs	10.2
2114906	50	Grijs	11.9
2114913	50	Groen/geel	11.9
2114907	70	Grijs	14.3
2114928	70	Groen/geel	14.3
2114908	95	Grijs	15.9