

Installatiekabel Radox 4 GKW-AX EMC



TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidervorm	: Rond
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Nee
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Ja
Litze	: Nee
Aantal hulpaders	: 0
Nom. doorsnede hulpader	: 0mm ²
Loodmantel	: Nee
Concentrische geleider	: Geen
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Funcatiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 132°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 120°C
Nom. spanning U ₀	: 1.8kV
Nom. spanning U	: 3kV

: TYPE 4 GKW-AX EMC

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
2115923	1 x 50	16.8

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
2115926	1 x 70	19
2115928	1 x 95	20.7