

## Installatiekabel Radox 4 GKW-AX



### TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal	: TYPE 4 GKW-AX
Samenstelling geleider	: Cu, vertind
Geleidervorm	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Rond
Adercodering	: Polyolefin
Geel/Groene ader	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Aantal hulpaders	: 0
Nom. doorsnede hulpader	: 0mm <sup>2</sup>
Loodmantel	: Nee
Concentrische geleider	: Geen
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Funcatiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 132°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 120°C
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 1.8kV
Nom. spanning U	: 3kV

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
2115600	1 x 1	2.85
2115601	1 x 1,5	3.2
2115701	1 x 2,5	3.7
2115900	1 x 4	2.6
2115901	1 x 6	5.1
2115902	1 x 10	6.4
2115903	1 x 16	8.3
2115904	1 x 25	10.2
2115905	1 x 35	11.7
2115906	1 x 50	13.6
2115907	1 x 70	15.6
2115908	1 x 95	17.3
2115910	1 x 120	19.8
2115911	1 x 150	21.9
2115912	1 x 185	23.8
2115914	1 x 240	26.9
2115915	1 x 300	29.7