

## Computerdatakabel Radox Databus EMC



### TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal  
 Samenstelling geleider  
 Aderisolatie  
 Adercodering  
 Afscherming groepen  
 Afscherming collectief  
 Mantelmateriaal  
 Mantelkleur  
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2  
 Brandvertraging  
 Rookarm volgens EN 61034-2  
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd

: TYPE Databus EMC

: Cu, vertind  
 : Klasse 5 = soepel  
 : Polyolefin  
 : Kleur  
 : Geen  
 : Vlechtwerk  
 : Polyolefin  
 : Zwart  
 : Ja  
 : Volgens EN 60332-1-2  
 : Ja  
 : -40°C tot 150°C

| ArtikelNr | Maat         | Getwist  | Buitendiameter circa (mm) | Aantal groepen getwist |
|-----------|--------------|----------|---------------------------|------------------------|
| 2117103   | 1 x 2 x 0,5  | Nee      | 6.8                       | 1                      |
| 2117113   | 1 x 4 x 0,5  | Nee      | 7.9                       | 1                      |
| 2117106   | 2 x 2 x 0,5  | Per twee | 11.2                      | 2                      |
| 2117104   | 1 x 2 x 0,75 | Nee      | 8.5                       | 1                      |