

Installatiedraad Tempflex SIF/GL



Toepassing	: Soepel, halogeenvrij silicone snoer voor toepassing bij hogere omgevingstemperaturen. Silicone is geschikt voor temperaturen tot 180 graden.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE SIF/GL
Bijzonderheden	: Silicone snoer met glaszijde omwikkeling, deze glaszijde vormt tevens de buitenmantel
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Rubber (silicone)
Scherm	: Nee
Aderkleur	: Transparant
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -50°C tot 180°C
Nom. spanning U ₀	: 300V
Nom. spanning U	: 500V

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0122401	0,75	2.9
0122601	1,5	3.2
0122701	2,5	3.8
0122801	4	4.6
0122901	6	5.4
0122909	120	18