

Installatiedraad Tempflex SIMX-F



Toepassing

: Soepel, halogeenvrij silicone snoer voor toepassing bij hogere omgevingstemperaturen. Silicone is geschikt voor temperaturen tot 180 graden.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE SIMX-F

Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Rubber (silicone)
Scherm	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -50°C tot 180°C
Nom. spanning U0	: 300V
Nom. spanning U	: 500V

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)
0117998	0,5	Blauw	2.1
0118015	0,5	Rood	2.1
0118001	0,5	Zwart	2.1
0118003	0,75	Blauw	2.4
0118005	0,75	Groen/geel	2.4
0118002	0,75	Rood	2.4
0118006	0,75	Zwart	2.4
0118033	1	Grijs	2.5
0118025	1	Groen/geel	2.5
0118027	1	Lila/violet	2.5
0118032	1	Oranje	2.5
0118022	1	Rood	2.5
0118029	1	Wit	2.5
0118026	1	Zwart	2.5
0118043	1,5	Blauw	2.8
0118044	1,5	Bruin	2.8
0118045	1,5	Groen/geel	2.8
0118042	1,5	Rood	2.8
0118047	1,5	Rood	2.8
0118048	1,5	Wit	2.8
0118046	1,5	Zwart	2.8
0118063	2,5	Blauw	3.4
0118068	2,5	Bruin	3.4
0118065	2,5	Groen/geel	3.4
0118062	2,5	Rood	3.4
0118064	2,5	Wit	3.4
0118066	2,5	Zwart	3.4
0118083	4	Blauw	4.2
0118082	4	Rood	4.2
0118081	4	Wit	4.2
0118086	4	Zwart	4.2
0118106	6	Zwart	5
0118126	10	Zwart	6.6
0118142	16	Rood	7.7
0118146	16	Zwart	7.4

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)
0118156	25	Zwart	9.2