

Mantelleiding Tempflex SIMX



Toepassing

: Soepele, halogeenvrije silicone kabel voor toepassing bij hogere omgevingstemperaturen. Silicone is geschikt voor temperaturen tot 180 graden.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE SIMX

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Rubber (silicone)
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Nee
Scherm	: Nee
Mantelmateriaal	: Rubber (silicone)
Uitvoering	: Rond
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 198°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -50°C tot 180°C
Nom. spanning U ₀	: 350V
Nom. spanning U	: 500V

ArtikelNr	Maat	Geleidermateriaal	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0117702	2 x 0,75	Cu, vertind	Rood	6.4
0117703	3 x 0,75	Cu, vertind	Rood	6.8
0117704	4 x 0,75	Cu, vertind	Rood	7.6
0117705	5 x 0,75	Cu, vertind	Rood	8.5
0117707	7 x 0,75	Cu, vertind	Rood	9.2
0117722	2 x 1	Cu, vertind	Rood	6.6
0117723	3 x 1	Cu, vertind	Rood	7
0117724	4 x 1	Cu, vertind	Rood	7.9
0117725	5 x 1	Cu, vertind	Rood	8.8
0117727	7 x 1	Cu, vertind	Rood	9.5
0117742	2 x 1,5	Cu, vertind	Rood	7.6
0117743	3 x 1,5	Cu, vertind	Rood	8
0117744	4 x 1,5	Cu, vertind	Rood	8.8
0117745	5 x 1,5	Cu, vertind	Rood	9.6
0117747	7 x 1,5	Cu, vertind	Rood	10.4
0117752	12 x 1,5	Cu, vertind	Rood	14
0117755	14 x 1,5	Cu, vertind	Rood	18.2
0117754	18 x 1,5	Cu, vertind	Rood	17
0117758	24 x 1,5	Cu, vertind	Rood	19.8
0117772	2 x 2,5	Cu, vertind	Rood	8.8
0117773	3 x 2,5	Cu, vertind	Rood	9.7
0117774	4 x 2,5	Cu, vertind	Rood	10.6
0117775	5 x 2,5	Cu, vertind	Rood	11.6
0117778	7 x 2,5	Cu, blank	Zwart	13.6
0117777	7 x 2,5	Cu, vertind	Rood	12.6
0117792	2 x 4	Cu, vertind	Rood	10.8
0117794	4 x 4	Cu, vertind	Rood	12.6
0117795	5 x 4	Cu, vertind	Rood	14
0117797	7 x 4	Cu, vertind	Rood	15.6
0117801	2 x 6	Cu, vertind	Rood	12.4
0117803	4 x 6	Cu, vertind	Rood	14.7
0117804	5 x 6	Cu, vertind	Rood	16.6
0117810	4 x 10	Cu, vertind	Rood	19.4
0117815	4 x 16	Cu, vertind	Rood	21.4