

## Mantelleiding Tempflex SiSV



**Toepassing** : Soepele, halogeenvrije silicone kabel voor toepassing bij hogere omgevingstemperaturen. Silicone is geschikt voor temperaturen tot 180 graden.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE SiSV

**Bijzonderheden** : Normaal ligt de slijtvastheid bij 15-17 Newton, de SISV heeft een slijtvastheid van 23-25 Newton. Ongeveer 25 % hogere slijtvastheid. Bestand tegen inscheuren. Optimale combinatie van hittebestendige en mechanische eigenschappen.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Aderisolatie	: Rubber (silicone)
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Nee
Scherm	: Nee
Mantelmateriaal	: Rubber (silicone)
Mantelkleur	: Rood
Uitvoering	: Rond
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 198°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -50°C tot 180°C
Nom. spanning U0	: 350V
Nom. spanning U	: 500V

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0126002	2 x 0,75	6.9

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>
0126007	2 x 1	7.3
0126018	3 x 1,5	8.7