

Stuurstroomleiding Grondflex SO



Toepassing : Flexibele stuurstroomkabel afgeschermd met staaldraadomvlechting. Mechanisch zwaar belastbaar en geschikt voor toepassing in de grond. Om de binnenmantel een verzinkte staaldraad omvlechting, optische bedekking ca. 80%

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE SO

Normen : Volgens VDE 0245, 0281, 0293, 0295, 0472, 0473 en 0482.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Ja
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
0106402	2 x 0,75	Nee	7.6
0106403	3 x 0,75	Ja	7.9
0106404	4 x 0,75	Ja	8.6
0106405	5 x 0,75	Ja	9.2
0106407	7 x 0,75	Ja	10.2
0106502	2 x 1	Nee	8
0106503	3 x 1	Ja	8.4
0106504	4 x 1	Ja	9.1
0106505	5 x 1	Ja	10.2
0106507	7 x 1	Ja	10.8
0106508	8 x 1	Ja	12.6
0106602	2 x 1,5	Nee	8.7
0106604	4 x 1,5	Ja	10.1
0106605	5 x 1,5	Ja	10.8
0106607	7 x 1,5	Ja	11.8
0106614	14 x 1,5	Ja	16
0106705	5 x 2,5	Ja	13
0106905	5 x 6	Ja	17.6
0106924	4 x 16	Ja	22.9