

## Mantelleiding Tempflex TEHGLP



**Toepassing** : Flexibele kabel met Teflon isolatie voor hoge temperaturen.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE TEHGLP

**Bijzonderheden** : Glaszijde omhulling met daar omheen een verzinkte staaldraadomvlechting. Deze staaldraad omvlechting is de buitenmantel.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Aderisolatie	: PTFE
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Ja
Scherm	: Ja
Mantelmateriaal	: Overig
Mantelkleur	: Overig
Uitvoering	: Rond
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 286°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -190°C tot 260°C
Nom. spanning U	: 250V

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0128403	3 x 0,75	5.1
0128603	3 x 1,5	6.1