

Stuurstroomleiding TRAY-ER CC



Toepassing	: Specifiek geschikt voor toepassing in open en gesloten kabelgoten en kabeldraagsystemen. Type ER betekent “exposed run”.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE CC
Normen	: UL 1277, UL 1063 conform NFPA 79 2007 en NEC 336.10(7). UL/CSA Recognized volgens AWM style 10012 en 2587, UL 1685, FT4.
Bijzonderheden	: Mantelkleur grijs=RAL7001, oranje=RAL2003.
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: PVC
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 90°C
Nom. spanning U	: 600V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Geel/Groene ader	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
1230502	2 x 1	Nee	Grijs	7.9
1230503	3 x 1	Ja	Grijs	8.3
1230504	4 x 1	Ja	Grijs	9.1
1230505	5 x 1	Ja	Grijs	9.9
1230507	7 x 1	Ja	Grijs	10.8
1230508	8 x 1	Ja	Grijs	12.5
1230510	10 x 1	Ja	Grijs	14.3
1230512	12 x 1	Ja	Grijs	14.6
1230518	18 x 1	Ja	Grijs	17
1230525	25 x 1	Ja	Grijs	19.4
1230534	34 x 1	Ja	Grijs	24.1
1230602	2 x 1,5	Nee	Grijs	8.6
1230603	3 x 1,5	Ja	Grijs	9.1
1230604	4 x 1,5	Ja	Grijs	9.9
1230614	4 x 1,5	Ja	Oranje	9.9
1230605	5 x 1,5	Ja	Grijs	10.8
1230607	7 x 1,5	Ja	Grijs	13
1230608	8 x 1,5	Ja	Grijs	14.5
1230610	10 x 1,5	Ja	Grijs	15.5
1230612	12 x 1,5	Ja	Grijs	16
1230704	4 x 2,5	Ja	Grijs	10.8
1230705	5 x 2,5	Ja	Grijs	11.9
1230707	7 x 2,5	Ja	Grijs	13
1230708	8 x 2,5	Ja	Grijs	15.9
1230710	10 x 2,5	Ja	Grijs	17.1
1230712	12 x 2,5	Ja	Grijs	17.6
1230804	4 x 4	Ja	Grijs	12.4
1230904	4 x 6	Ja	Grijs	14.4
1230914	4 x 10	Ja	Grijs	18.5
1230924	4 x 16	Ja	Grijs	23.8