

## Stuurstroomleiding UL LIYY-JZ



**Toepassing** : Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in apparaten en machines die geëxporteerd worden naar de USA, Canada of andere landen waar een UL en/of CSA keur vereist is.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE LIYY-JZ

Normen : UL 2587; CSA AWM I A/B II A/B

**Bijzonderheden** : Mantelkleur grijs=RAL7001.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -5°C tot 90°C
Nom. spanning U	: 600V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
1205804	4 x 4	12.5
1205805	5 x 4	14.1
1205814	4 x 6	14.2
1205824	4 x 10	17.4
1205834	4 x 16	21.9
1205844	4 x 25	25.6