

## Installatiekabel JobInstal YMVK Dca



### TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal	: Cu, blank
Geleidervorm	: Rond
Aderisolatie	: XLPE (VPE)
Adercodering	: Kleur
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -40°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 1kV
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s3 (grote rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	: d2 (delen branden langer dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a3

ArtikelNr	Maat	Samenstelling geleider	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
0440603	3 x 1,5	Klasse 1 = massief	Nee	10.2
0440604	4 x 1,5	Klasse 1 = massief	Ja	10.5
0440605	5 x 1,5	Klasse 1 = massief	Ja	11.6
0440607	7 x 1,5	Klasse 1 = massief	Ja	13.6
0440612	12 x 1,5	Klasse 1 = massief	Ja	16.7
0440624	24 x 1,5	Klasse 1 = massief	Ja	21.3
0440703	3 x 2,5	Klasse 1 = massief	Ja	10.7
0440704	4 x 2,5	Klasse 1 = massief	Ja	11.4
0440705	5 x 2,5	Klasse 1 = massief	Ja	12.6
0440707	7 x 2,5	Klasse 1 = massief	Ja	14.7
0440712	12 x 2,5	Klasse 1 = massief	Ja	18.2
0440804	4 x 4	Klasse 1 = massief	Ja	12.6
0440805	4 x 4	Klasse 1 = massief	Ja	13.9
0440901	2 x 6	Klasse 2 = samengeslagen	Ja	12.6
0440905	5 x 6	Klasse 2 = samengeslagen	Ja	15.4
0440904	4 x 10	Klasse 2 = samengeslagen	Ja	17.1
0440915	5 x 10	Klasse 2 = samengeslagen	Ja	18.6
0440925	5 x 16	Klasse 2 = samengeslagen	Ja	21.6
0440934	4 x 35	Klasse 2 = samengeslagen	Ja	26.9