

Installatiekabel JobInstal YMZ1K Cca



TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal	: Cu, blank
Geleidervorm	: Rond
Aderisolatie	: XLPE (VPE)
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Functiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -40°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 1kV
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	: d1 (delen branden korter dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

: TYPE YMZ1K Cca

ArtikelNr	Maat	Samenstelling geleider	Buitendiameter circa (mm)
0461604	4 x 1,5	Klasse 1 = massief	11.3
0461904	4 x 6	Klasse 2 = samengeslagen	14.1

ArtikelNr	Maat	Samenstelling geleider	Buitendiameter circa (mm)
0461914	4 x 10	Klasse 2 = samengeslagen	15.8
0461924	4 x 16	Klasse 2 = samengeslagen	19.2
0461934	4 x 25	Klasse 2 = samengeslagen	23.6