

## Signaal-/telefoonkabel Jobsignal YY-Z-ST



**Toepassing** : Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties. YY-Z-ST is geschikt voor toepassing in de grond.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE YY-Z-ST

Normen : KEMA K102-315.

**Bijzonderheden** : Aluminium folie met onderliggende vertinde aarddraad 0,8 mm, daar omheen PVCmb mantel met een omvlechting van gegalvaniseerd staaldraad met een dekking van 80%.

Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Bundels
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie en vlechtwerk
Langswaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Ja
Mantelmateriaal	: PVC
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -20°C tot 70°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Ja

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0158902	1 x 2 x 0,8	Grijs	9.1
0158904	2 x 2 x 0,8	Grijs	11.8
0159104	2 x 2 x 0,8	Groen	11.8
0159106	3 x 2 x 0,8	Groen	12.5
0158908	4 x 2 x 0,8	Grijs	12.6
0158910	5 x 2 x 0,8	Grijs	14.5
0158912	6 x 2 x 0,8	Grijs	13.9
0159112	6 x 2 x 0,8	Groen	13.9
0158924	12 x 2 x 0,8	Grijs	17.3
0159124	12 x 2 x 0,8	Groen	17.3
0159388	24 x 2 x 0,8	Groen	21.4