

Kabelkeuzekaart

Kabels voor de Industrie

Food & Beverage

Textielindustrie

OEM

Voedingsmiddelenindustrie

Machinebouw

Marine & Offshore

Farmaceutische industrie

Petrochemie

Agrarische industrie



Automotive

Transportindustrie

Kenmerken

	Halogeenvrij	Rookarm	MB - Moeilijk brandbaar	Oliebestendig	Agressieve Chemicaliën	Ecolab® certificaat Reinigingsmiddelen	Dierlijke vetten	Kerfvast	Slijtvast	Temperatuur (in beweging)
FLEXELLENT SAN	+	-	-	+ / -	+	+	+	-	-	-40 t/m +110°C
FLEXELLENT SAN-C	+	-	-	+ / -	+	+	+	-	-	-40 t/m +110°C
PUR-PVC	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-5 t/m + 70°C
PUR-PVC-CY	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-5 t/m + 70°C
PUR-TPE	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-30 t/m + 90°C
PUR-TPE-CY	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-30 t/m + 90°C
RADOX 125	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-40 t/m + 125°C
RADOX 125 CY	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-40 t/m + 125°C
JWPK (H07BQ-F)	+	-	-	+	+ / -	-	-	+	+	-40 t/m + 85°C

Soort Aders	FLEXELLENT SAN	FLEXELLENT SAN-C	PUR-PVC	PUR-PVC-CY	PUR-TPE	PUR-TPE-CY	RADOX 125	RADOX 125 CY	JWPK
2 x 0.75 mm ²	-	-	0151402 Ø 5,4	-	0150402 Ø 4,8	0154402 Ø 5,3	2131404 Ø 6,6	2130405 Ø 6,9	-
3 x 0.75 mm ²	-	-	0151403 Ø 5,7	0152403 Ø 6,3	0150403 Ø 5,0	0154403 Ø 5,4	2131402 Ø 7,0	2130400 Ø 7,6	-
4 x 0.75 mm ²	-	-	0151404 Ø 6,2	0152404 Ø 6,9	0150404 Ø 5,7	0154404 Ø 6,2	2131401 Ø 7,7	-	-
5 x 0.75 mm ²	-	-	0151405 Ø 6,8	-	0150405 Ø 6,3	0154405 Ø 7,3	2131405 Ø 8,7	2130402 Ø 9,3	-
6 x 0.75 mm ²	-	-	-	-	-	0154406 Ø 7,5	-	-	-
7 x 0.75 mm ²	-	-	0151407 Ø 7,4	0152407 Ø 8,2	0150407 Ø 7,3	0154407 Ø 8,0	2131407 Ø 10,2	-	-
8 x 0.75 mm ²	-	-	0151408 Ø 9,0	-	0150408 Ø 7,8	0154408 Ø 8,5	-	-	-
12 x 0.75 mm ²	-	-	-	-	0150412 Ø 9,0	0154412 Ø 9,7	-	-	-
2 x 1 mm ²	-	-	0151502 Ø 5,7	-	0150502 Ø 5,4	-	2131502 Ø 7,5	2130502 Ø 7,9	-
3 x 1 mm ²	-	-	-	-	0150503 Ø 5,7	0154503 Ø 6,4	2131503 Ø 7,9	2130503 Ø 8,7	-
4 x 1 mm ²	0131504 Ø 8,3	-	-	-	0150504 Ø 6,1	0154504 Ø 6,6	-	2130504 Ø 9,3	-
5 x 1 mm ²	-	-	-	-	0150505 Ø 6,8	0154505 Ø 7,7	2131505 Ø 9,6	-	-
7 x 1 mm ²	-	-	0151507 Ø 8,0	-	0150507 Ø 8,2	0154507 Ø 9,2	-	-	-
12 x 1 mm ²	-	-	0151512 Ø 10,5	-	0150512 Ø 9,9	0154512 Ø 10,7	-	-	-
2 x 1.5 mm ²	0131602 Ø 7,6	-	0151602 Ø 6,3	0152602 Ø 6,9	0150602 Ø 5,8	0154602 Ø 6,0	2131602 Ø 7,8	-	-
3 x 1.5 mm ²	0131603 Ø 8,0	-	0151603 Ø 6,7	-	0150603 Ø 6,1	0154603 Ø 6,7	2131601 Ø 8,3	2130603 Ø 8,7	0149203 Ø 9,3
4 x 1.5 mm ²	0131604 Ø 8,7	0132604 Ø 9,4	0151604 Ø 7,3	0152604 Ø 8,1	0150604 Ø 6,6	0154604 Ø 7,2	2131403 Ø 9,2	2130604 Ø 10,0	0149204 Ø 10,3
5 x 1.5 mm ²	0131605 Ø 9,6	-	-	-	0150605 Ø 7,6	0154605 Ø 8,0	2131605 Ø 10,4	2130605 Ø 11,5	-
7 x 1.5 mm ²	0131607 Ø 11,7	0132607 Ø 12,2	0151607 Ø 9,5	-	0150607 Ø 9,1	0154607 Ø 9,7	2111352 Ø 12,3	2130607 Ø 13,1	-
12 x 1.5 mm ²	0131612 Ø 14,0	0132612 Ø 14,7	0151612 Ø 12,8	-	0150612 Ø 10,7	0154612 Ø 11,4	2131413 Ø 14,4	213612 Ø 15,4	-
3 x 2.5 mm ²	-	-	0151703 Ø 8,2	-	0150703 Ø 7,8	0154703 Ø 8,7	2131703 Ø 10,1	2130703 Ø 10,8	0149223 Ø 11,1
4 x 2.5 mm ²	0131704 Ø 11,0	0132704 Ø 11,7	-	-	0150704 Ø 8,5	0154704 Ø 9,6	2131704 Ø 11,4	2130704 Ø 12,4	0149224 Ø 12,2
5 x 2.5 mm ²	0131705 Ø 12,0	-	-	-	0150705 Ø 9,5	0154705 Ø 10,3	2131705 Ø 12,4	2130706 Ø 13,1	0149225 Ø 13,5
7 x 2.5 mm ²	-	-	-	-	0150707 Ø 11,5	0154707 Ø 12,6	-	2130707 Ø 16,3	-
12 x 2.5 mm ²	-	-	-	-	0150712 Ø 13,6	0154712 Ø 14,9	-	-	-

Jobarco's

kabels voor de Industrie

FLEXELLENT SAN

Supersoepele aderopbouw in klasse 6, aders vertind koper, aderisolatie en mantel Santoprene. Halogeenvrij, hoge chemische bestendigheid, bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, bestand tegen dierlijke vetten, kerf- en slijtvast. Groot temperatuurbereik: van -40 t/m +110°C.



FLEXELLENT SAN-C

Deze Flexellent versie is afgeschermd met een vertind koperomvlechting.



PUR-PVC

Robuuste polyurethaankabel met vinyl aderisolatie, goed bestand tegen ozon, vetten, zuren, oliën en agressieve chemicaliën. Kerf- en slijtvast, geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes.



PUR-PVC-CY

Dit PUR-PVC type is afgeschermd met een vertind koperomvlechting.



PUR-TPE

Halogeenvrije, robuuste polyurethaankabel met TPE aderisolatie. Mechanisch zwaar belastbaar. Goede bestendigheid tegen UV, ozon, vetten, zuren, oliën en agressieve chemicaliën. Kerf- en slijtvast.



PUR-TPE-CY

Dit PUR-TPE type is afgeschermd met een vertind koperomvlechting.



RADOX 125

Soepele, crosslinked Radox-kabel, multi-inzetbaar door de uitstekende karakteristieken. Zeer goed olie-, ozon-, UV-, oplosmiddelen- en benzinebestendig. Groot temperatuurbereik: van -40 t/m +125°C. Goed bestand tegen logen en zuren. Geschikt voor heavy duty industriële toepassingen.



RADOX 125 CY

Dit Radox 125 type is afgeschermd met een vertind koperomvlechting.



JWPK (H07BQ-F)

Robuuste polyurethaankabel met hoge kerf- en slijtvastheid. Uitstekend geschikt als werkplaats-kabel voor industriële omgevingen.



Verbreepark 15
2731 BR Benthuisen
079 - 331 93 13
info@jobarco.com
www.jobarco.com