



Be Safe met Jobarco's brandveilige CPR kabel series

CPR goedgekeurd in de hoogste klasse B2ca

TunnelSafe • TelecomSafe • SecuritySafe

 **JOBARCO**
Samen sterk
voor kabelwerk

Jobarco's Safe series



Ze zijn vaak niet zichtbaar, maar in een gebouw of tunnel liggen kilometers kabel. Denk daarbij aan de aansturing van communicatie apparatuur, wegsignalering, verlichting etc. Standaard kabels dragen bij aan de voortplanting van brand en veroorzaken een enorme rookontwikkeling waarbij ook giftige gassen gevormd worden. De strenge nieuwe normen in de CPR zorgen voor een veilige kabel.

Jobarco heeft op basis van de nieuwe CPR een aantal kabelseries ontwikkeld die voldoen aan de strengste eisen in de hoogste klasse B2ca. Onder de merknamen TunnelSafe, SecuritySafe en TelecomSafe presenteren wij halogeenvrije kabels voor toepassing in tunnels en gebouwen; daar waar brandveiligheid van het hoogste belang is.

TunnelSafe

Speciaal ontworpen signaalkabel met EMC afscherming, specifiek voor toepassing in tunnels. De speciale, dubbele, EMC bescherming bestaat uit een alu-folie laag voor laagfrequente signalen en een vertind koperomvlechting voor de hoogfrequente signalen. Een extra verzekering voor het ongestoord overbrengen van signalen. *Getest en goedgekeurd in de hoogste brandklasse: B2ca.*

SecuritySafe

Soepele combikabel bestaande uit 2 voedingsaders en 2, 4, 6 of 8 signaaladers, afgeschermd met een aluminiumfolie. Geschikt voor toepassing in beveiligingsinstallaties zoals alarm- en toegangscontrolesystemen. *Getest en goedgekeurd in de hoogste brandklasse: B2ca.*

TelecomSafe

Telefoniekabel samengesteld volgens KPN/PTT Norm 45 specificaties. Telefoonkabel voor binnenhuis toepassing. *Getest en goedgekeurd in de hoogste brandklasse: B2ca.*

TunnelSafe

Massieve signaalkabel, afgeschermd met folie en vertind koperen omvlechting, halogeenvrij.

Artikelnr	Omschrijving	Kleur mantel	Buitendiameter (mm)
0160101	J-H(St-C)H 1 X 2 X 0,8 MM B2ca	GRIJS	5,7
0160102	J-H(St-C)H 2 X 2 X 0,8 MM B2ca	GRIJS	7,5
0160103	J-H(St-C)H 3 X 2 X 0,8 MM B2ca	GRIJS	8,0
0160104	J-H(St-C)H 4 X 2 X 0,8 MM B2ca	GRIJS	8,9
0160106	J-H(St-C)H 6 X 2 X 0,8 MM B2ca	GRIJS	10,6
0160108	J-H(St-C)H 8 X 2 X 0,8 MM B2ca	GRIJS	11,5
0160110	J-H(St-C)H 10 X 2 X 0,8 B2ca	GRIJS	13,1
0160112	J-H(St-C)H 12 X 2 X 0,8 B2ca	GRIJS	13,6
0160301	J-H(St-C)H 1 X 2 X 1 QMM B2ca	GRIJS	7,6
0160302	J-H(St-C)H 2 X 2 X 1 QMM B2ca	GRIJS	11,0
0160303	J-H(St-C)H 3 X 2 X 1 QMM B2ca	GRIJS	11,9
0160401	J-H(St-C)H 1 X 2 X 1,5 B2ca	GRIJS	8,4
0160402	J-H(St-C)H 2 X 2 X 1,5 B2ca	GRIJS	11,4
0160403	J-H(St-C)H 3 X 2 X 1,5 B2ca	GRIJS	12,3
0160501	J-H(St-C)H 1 X 2 X 2,5 B2ca	GRIJS	9,3
0160502	J-H(St-C)H 2 X 2 X 2,5 B2ca	GRIJS	14,4
0160503	J-H(St-C)H 3 X 2 X 2,5 B2ca	GRIJS	15,6

TelecomSafe

Massieve telefoniekabel, constructie volgens PTT norm 45, halogeenvrij.

Artikelnr	Omschrijving	Kleur mantel	Buitendiameter (mm)
0165340	N45 10 X 2 X 0,5 MM GRIJS B2ca	GRIJS	8,8
0165350	N45 20 X 2 X 0,5 MM GRIJS B2ca	GRIJS	12,3

SecuritySafe

Soepele combinatiekabel bestaande uit voedingsaders en signaaladers, afgeschermd met een aluminiumfolie, halogeenvrij.

Artikelnr	Omschrijving	Kleur mantel	Buitendiameter (mm)
0155121	LIH(ST)H 2X0,5+2X0,22 B2ca	GRIJS	4,2
0155123	LIH(ST)H 2X0,5+4X0,22 B2ca	GRIJS	4,9
0155125	LIH(ST)H 2X0,5+6X0,22 B2ca	GRIJS	5,4
0155126	LIH(ST)H 2X0,5+8X0,22 B2ca	GRIJS	5,6
0155127	LIH(ST)H2X0,5+10X0,22 B2ca	GRIJS	6,1
0155131	LIH(ST)H2X0,75+2X0,22 B2ca	GRIJS	4,8
0155132	LIH(ST)H2X0,75+4X0,22 B2ca	GRIJS	5,0
0155133	LIH(ST)H2X0,75+6X0,22 B2ca	GRIJS	5,3
0155134	LIH(ST)H2X0,75+8X0,22 B2ca	GRIJS	5,6
0155135	LIH(ST)H2X0,75+10X0,22 B2ca	GRIJS	6,1

Jobarco's complete CPR kabelpakket

Ecoflex CPR Cca & B2ca

Flexibele, halogeenvrije stuurstroomkabel. Type HH is niet afgeschermd en valt in CPR klasse Cca. Type HCH is afgeschermd met een koperomvlechting en is goedgekeurd voor CPR klasse B2ca.

Kemaflex CPR Dca

Soepele stuurstroomkabel met KEMA keur. Aderisolatie en mantel in pvc. Type KVCC is onafgeschermd en type KVCY is afgeschermd met een koperomvlechting. De kabels zijn CPR klasse Dca met uitzonderlijk kenmerk d0: geen droplets.

Stuurflex CPR Dca

Flexibele stuurstroomkabel met pvc adersisolatie en pvc mantel. Verkrijgbaar in LIYY (niet afgeschermd) en LIYCY (afgeschermd koperomvlechting) en goedgekeurd voor CPR klasse Dca.

EQ-flex CPR Eca

Flexibele stuurstroomkabel met pvc adersisolatie en pvc mantel. Verkrijgbaar in EQ CC (niet afgeschermd) en EQ CY (afgeschermd koperomvlechting). Goedgekeurd voor CPR klasse Eca.

TrioFlex CPR Eca

Soepele, pvc stuurstroomkabel met UL, CSA en HAR keur. Geschikt voor export toepassingen. verkrijgbaar in onafgeschermd en afgeschermd versie. CPR klasse Eca.

SecuritySafe B2ca

Combikabel voor alarmsystemen.

Montagesnoer H05Z-K & H07Z-K Eca

Soepel montagesnoer, halogeenvrij, voor 300/500V of 450/750V toepassingen.

TunnelSafe B2ca

Signaalkabel, halogeenvrij, EMC afgeschermd, aders 0,8 mm massief.

TelecomSafe B2ca

Telefoniekabel Norm45

HH-ST B2ca

Signaalkabel, halogeenvrij, aders 0,8 mm massief.

YMZ1K B2ca & Cca

Installatiekabel, halogeenvrij.

YMZ1-K-as B2ca & Cca

Afgeschermd installatiekabel, halogeenvrij.

Instalcare B2ca

Combi-kabel, halogeenvrij, voor toepassing in medische ruimten.

EMC flex Cca

Soepele installatiekabel met dubbele EMC afscherming, halogeenvrij.

Datakabel B2ca, Cca en Dca

Diverse mogelijkheden in datakabels met CPR keur. Van Cat.5E t/m Cat.7, in UTP, FTP of SFTP.

De DoP's van al onze CPR producten en de handige CPR flexibele kabel keuzekaart kunt u downloaden van onze website: www.jobarco-cpr.nl



Verbreepark 15
2731 BR Benthuisen
079 - 331 93 13
info@jobarco.com
www.jobarco.com