

Signaal-/telefoonkabel Alarm Alarmkabel pvc Dca



Toepassing : Soepele, halogeenvrije beveiligingskabel voor toepassing in alarmsystemen.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE Alarmkabel pvc Dca

Normen : CPR

| | |
|--|---|
| Nom. geleiderdoorsnede secundair | : 0.22mm ² |
| Samenstelling geleider | : Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidermateriaal | : Cu, blank |
| Samenslag | : Bundels |
| Getwist | : Per twee |
| Aderisolatie | : PVC |
| Adercodering | : Kleur |
| Afscherming groepen | : Geen |
| Afscherming collectief | : Folie |
| Langswaterdicht | : Nee |
| Dwarswaterdicht | : Nee |
| Chemische bescherming | : Nee |
| Bewapening | : Nee |
| Mantelmateriaal | : PVC |
| Mantelkleur | : Wit |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Nee |
| Brandvertraging | : Nee |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Nee |
| Functiebehoud | : Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging | : -5°C tot 90°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd | : -30°C tot 90°C |
| Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken | : Nee |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | : Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | : s3 (grote rookproductie) |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | : d2 (delen branden langer dan 10 seconden) |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | : a3 |

| ArtikelNr | Maat | secundair | (mm) |
|-----------|--------------------|-----------|------|
| 0155180 | 2 x 0,5 + 4 x 0,22 | 4 | 5.6 |
| 0155182 | 2 x 0,5 + 6 x 0,22 | 6 | 5.8 |
| 0155184 | 2 x 0,5 + 8 x 0,22 | 8 | 6.6 |