

Signaal-/telefoonkabel ASCOM Ascom YY Dca



Toepassing : Brandmeldkabel met speciale samenslag ten behoeve van ASCOM (voorheen NIRA) brandmeldsystemen. YY is niet afgeschermd, YY-ST is afgeschermd met folie.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE Ascom YY Dca

Normen : KEMA K102, CPR.

Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
 Geleidermateriaal : Cu, blank
 Samenslag : Lagen
 Getwist : Per twee
 Aderisolatie : PVC
 Adercodering : Kleur
 Afscherming groepen : Geen
 Afscherming collectief : Geen
 Langswaterdicht : Nee
 Dwarswaterdicht : Nee
 Chemische bescherming : Nee
 Bewapening : Nee
 Mantelmateriaal : PVC
 Mantelkleur : Rood
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee
 Brandvertraging : Volgens EN 60332-1-2
 Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
 Functiebehoud : Nee
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -20°C tot 70°C
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -20°C tot 70°C
 Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken : Nee
 Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Dca
 Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s3 (grote rookproductie)
 Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 : d2 (delen branden langer dan 10 seconden)
 Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a3

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0157501	1 x 2 x 1	5.3

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0157502	1 x 2 x 1,5	5.7