

Stuurstroomleiding Bedieningskabel BK



Toepassing	: Kabel met twee staaldraden speciaal om bedieningskasten aan te hangen.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE BK
Normen	: VDE 0250, 0281, 0293, 0472, 0473.
Bijzonderheden	: Aan beide zijden een verzinkte staaldraad als trekcontlasting, omspoten met PVC.
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Ja
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -30°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
-----------	------	---------------------------	-----------------

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0145612	12 x 1,5	16.5	378
0145620	20 x 1,5	21	432
0145624	24 x 1,5	21.9	445