

Computerdatakabel Highflex Cat 5E-UL



Toepassing	: Afgeschermd bus kabel voor TCP/IP -Fast Ethernet- cat. 5E toepassingen. Speciaal geschikt voor gebruik in kabelketting- systemen. Geschikt voor 1000 Mbits toepassingen. Conform EN 50173 en ISO 11801. Volgens UL Style 20963.
TECHNISCHE GEGEVENS	: 0159991
Normen	: UL20963.
Bijzonderheden	: Let op de speciale montage-instructies: http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf
Maat	: 4 x 2 x AWG26
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie en vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	: Blauw
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Buitendiameter circa	: 6.7mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 50°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 80°C
Categorie	: 5E
Aantal buigcycli	: 3000000
Buigradius	: 92mm
Aantal groepen getwist	: 4