

Computerdatakabel Highflex Cat 6



Toepassing	: Afgeschermdde bus kabel voor TCP/IP -Fast Ethernet- cat. 6 toepassingen. Speciaal geschikt voor gebruik in kabelketting- systemen. Geschikt voor 1000 Mbits toepassingen, max. 250 Mhz. Conform IEC 61156-6, EN 50173 en ISO 11801.
TECHNISCHE GEGEVENS	: 0159992
Normen	: C(UL)us 444.
Bijzonderheden	: Let op de speciale montage-instructies: http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf
Maat	: 4 x 2 x AWG26
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie en vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	: Blauw
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Buitendiameter circa	: 7.8mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 80°C
Categorie	: 6
Aantal buigcycli	: 3000000
Buigradius	: 117mm
Aantal groepen getwist	: 4