

Computerdatakabel Highflex Cat 7



Toepassing : Afgeschermde bus kabel voor TCP/IP -Fast Ethernet- cat. 7 toepassingen. Speciaal geschikt voor gebruik in kabelketting- systemen. Halogeenvrij.

TECHNISCHE GEGEVENS : 0159995

Bijzonderheden : Let op de speciale montage-instructies:
http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf

Maat	: 4 x 2 x AWG24
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Folie en vlechtwerk
Afscherming collectief	: Folie en vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	: Magenta
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Buitendiameter circa	: 10.5mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -20°C tot 65°C
Categorie	: 7
Buigradius	: 105mm
Aantal groepen getwist	: 4