

## Computerdatakabel Dataflex ATEX Cat5e

<b>Toepassing</b>	: Datakabel voor toepassing in ATEX omgeving
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: 0100150
<b>Bijzonderheden</b>	: Per paar afgeschermd met folie met vertind koper aardlitze AWG24/19, aderkleuren per paar: wit en blauw, elk paar voorzien van PVCmb mantel grijs met nummeropdruk.
Maat	: 4 x 2 x AWG24
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Polypropyleen (PP)
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Folie
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Buitendiameter circa	: 10.2mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -5°C tot 70°C
Categorie	: 5E
Buigradius	: 122mm
Aantal groepen getwist	: 4