

Installatiekabel EMC flex CPR HH-JB Cca



Toepassing : Flexibele halogeenvrije voedingskabel met EMC afscherming voor frequentieregelde aandrijvingen.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE HH-JB Cca

Normen : CPR Cca

Bijzonderheden : Speciale EMC opbouw: aluminiumfolie met vertind koper vlechtwerk met onderliggende aarddraad. Buitenmantel zwart.

Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidervorm	: Rond
Aderisolatie	: XLPE (VPE)
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Ja
Scherm	: Ja
Litze	: Ja
Aantal hulpaders	: 0
Nom. doorsnede hulpader	: 0mm ²
Loodmantel	: Nee
Concentrische geleider	: Geen
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Isolatiebehoud	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 77°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U ₀	: 0.6kV
Nom. spanning U	: 1kV
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	: d1 (delen branden korter dan 10 seconden)

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a1

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0100450	4 x 1,5	11.5
0100451	3 x 2,5	12.2
0100452	4 x 2,5	13.3
0100453	4 x 4	15.3
0100454	4 x 6	16.8
0100455	4 x 10	20.9
0100456	4 x 16	23.7
0100457	4 x 25	29
0100458	4 x 35	32.6