

## Stuurstroomleiding EQ-flex CY-JZ



**Toepassing** : Afgeschermd stuurstroomkabel voor toepassingsgebieden waar elektromagnetische storingen geen invloed op de signaaloverdracht mogen hebben.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE CY-JZ

Normen : CPR

**Bijzonderheden** : Oliebestendig volgens EN 50290-2-22 (TM54).

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Eca

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
1017303	3 x 0,5	5.7
1017304	4 x 0,5	6.3
1016308	8 x 0,5	8.8
1017312	12 x 0,5	9.6
1017403	3 x 0,75	6.3
1017404	4 x 0,75	6.9
1017405	5 x 0,75	7.5
1016606	7 x 0,75	8.2
1016608	8 x 0,75	8.6
1016610	10 x 0,75	10.3
1017412	12 x 0,75	10.7
1017418	18 x 0,75	12.5
1017425	25 x 0,75	14.8
1017434	34 x 0,75	16.8
1017503	3 x 1	6.7
1017504	4 x 1	7.3
1017505	5 x 1	8
1017507	7 x 1	8.5
1017512	12 x 1	11.4
1017518	18 x 1	13.7
1017603	3 x 1,5	7.4
1016637	4 x 1,5	8.1
1017605	5 x 1,5	8.9
1017607	7 x 1,5	9.8
1017612	12 x 1,5	12.9
1017625	25 x 1,5	17.8
1017703	3 x 2,5	8.9
1017704	4 x 2,5	9.8
1017705	5 x 2,5	10.7
1017804	4 x 4	12
1017904	4 x 6	14.2
1017950	4 x 10	17.2
1017305	x	