

## Installatiedraad Jobwire ESUY UL-CSA



<b>Toepassing</b>	: <b>Supersoepel montagesnoer met hoogflexibele aderopbouw. UL &amp; CSA gekeurd. Buigradius 10x buitendiameter.</b>
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: <b>1200007</b>
Normen	: UL 1015; CSA AWM I A/B II A/B
<b>Bijzonderheden</b>	: <b>Superflexibele aderopbouw. Voorbeeld: 1,5 mm<sup>2</sup> = 385 x 0,07 mm blank koperlitzes. Ter vergelijking: klasse 6 = 80 x 0,15 mm. Geel RAL 1021/groen RAL 6018: 70%/30%.</b>
Maat	: 6
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Aderisolatie	: PVC
Scherm	: Nee
Aderkleur	: Groen/geel
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Buitendiameter circa	: 6.5mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 105°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 105°C
Nom. spanning U0	: 600V
Nom. spanning U	: 600V