

## Vlakkabel Flexellent SAN-F



**Toepassing** : Supersoepele, halogeenvrije kabel met hoge chemische bestendigheid en een temperatuurbereik van -50 ° tot +110 °C. Uitstekend geschikt voor de Food and Beverage industrie: getest en goedgekeurd door Ecolab op bestendigheid tegen diverse agressieve reinigingsmiddelen.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE SAN-F

**Bijzonderheden** : Zeer goede bestendigheid tegen UV- en ozon, oplosmiddelen, hydrolysis, microben en dierlijke vetten. Kerf- en slijtvast. Door de goede bestendigheid tegen weersinvloeden is de kabel geschikt voor buiten gebruik. De kabel is bestendig tegen accu- en zwavelzuren, chloor en salpeterzuur.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Geleidermateriaal                              | : Cu, blank                  |
| Samenstelling geleider                         | : Klasse 6 = extra soepel    |
| Aderisolatie                                   | : Copolymeer thermoplastisch |
| Adercodering                                   | : Cijfers                    |
| Geel/Groene ader                               | : Ja                         |
| Scherm   | : Nee                        |
| Mantelmateriaal                                | : Copolymeer thermoplastisch |
| Mantelkleur                                    | : Zwart                      |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2              | : Ja                         |
| Brandvertraging                                | : Nee                        |
| Rookarm volgens EN 61034-2                     | : Nee                        |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404             | : Ja                         |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging | : -40°C tot 110°C            |
| Nom. spanning U                                | : 500V                       |

| ArtikelNr | Maat     | Kabelbreedte circa<br>(mm) | Kabelhoogte circa<br>(mm) |
|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|
| 0139604   | 4 x 1,5  | 15                         | 5                         |
| 0139612   | 12 x 1,5 | 42.5                       | 5.5                       |
| 0139707   | 7 x 2,5  | 33.6                       | 6                         |
| 0139712   | 12 x 2,5 | 52                         | 5.8                       |
| 0139907   | 7 x 6    | 43                         | 7.6                       |
| 0139916   | 4 x 16   | 36.8                       | 11.2                      |
| 0139950   | 4 x 35   | 48                         | 14.2                      |