

Stuurstroomleiding Flexellent SAN-JB

Toepassing

: Supersoepele, halogeenvrije kabel met hoge chemische bestendigheid en een temperatuurbereik van -50 ° tot +110 °C. Uitstekend geschikt voor de Food and Beverage industrie: getest en goedgekeurd door Ecolab op bestendigheid tegen diverse agressieve reinigingsmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE SAN-JB

Bijzonderheden

: Zeer goede bestendigheid tegen UV- en ozon, oplosmiddelen, hydrolysis, microben en dierlijke vetten. Kerf- en slijtvast. Door de goede bestendigheid tegen weersinvloeden is de kabel geschikt voor buiten gebruik. De kabel is bestendig tegen accu- en zwavelzuren, chloor en salpeterzuur.

Samenstelling geleider

: Klasse 6 = extra soepel

Getwist

: Nee

Geleidermateriaal

: Cu, vertind

Aderisolatie

: Copolymeer thermoplastisch

Adercodering

: Kleur

Geel/Groene ader

: Ja

Binnenmantel

: Nee

Afscherming groepen

: Geen

Afscherming collectief

: Geen

Mantelmateriaal

: Copolymeer thermoplastisch

Mantelkleur

: Zwart

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2

: Ja

Brandvertraging

: Nee

Rookarm volgens EN 61034-2

: Nee

Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506

: Nee

Oliebestendig volgens EN 60811-404

: Ja

Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging

: -40°C tot 110°C

Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd

: -50°C tot 110°C

Nom. spanning U

: 500V

Aderbescherming

: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0131613	3 x 1,5	8

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0131803	3 x 4	11.8
0131914	4 x 10	19.6