

Mantelleiding Bouwflex H05RR-F



Toepassing	: Soepele rubberkabel voor industriële toepassingen. Geschikt voor toepassing als werkplaatskabel.
TECHNISCHE GEGEVENS	: 0134085
Bijzonderheden	: UV en ozon bestendig. Goed bestand tegen oliën en vetten. Buigradius volgens VDE 0298 part 3.
Maat	: 4 x 2,5
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Rubber (EPR)
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Ja
Scherm	: Nee
Mantelmateriaal	: Rubber (EPR)
Mantelkleur	: Zwart
Uitvoering	: Rond
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Buitendiameter circa	: 12.2mm
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 66°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -30°C tot 60°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 60°C
Nom. spanning U0	: 450V
Nom. spanning U	: 750V