

## Installatiedraad Jobwire H05V2-K Eca



**Toepassing** : Flexibel montagesnoer voor toepassing in verdeelkasten, apparaten en machines.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE H05V2-K Eca

Normen : HD 21 (NEN 3621), <HAR>, KEMA, Lloyd's, CPR

Geleidermateriaal : Cu, blank  
Samenstelling geleider : Klasse 5 = soepel  
Aderisolatie : PVC  
Scherm : Nee  
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee  
Brandvertraging : Volgens EN 60332-1-2  
Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee  
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 : Nee  
Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee  
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -5°C tot 90°C  
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -5°C tot 90°C  
Nom. spanning U0 : 300V  
Nom. spanning U : 500V  
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Eca

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)
0175007	0,5	Blauw	2.1
0175010	0,5	Bruin	2.1
0175006	0,5	Donkerblauw	2.1
0175001	0,5	Geel	2.1
0175009	0,5	Grijs	2.1
0175008	0,5	Groen	2.1
0175013	0,5	Groen/geel	2.1
0175005	0,5	Lila/violet	2.1
0175002	0,5	Oranje	2.1
0175003	0,5	Rood	2.1
0175004	0,5	Roze	2.1
0175011	0,5	Wit	2.1
0175012	0,5	Zwart	2.1
0175031	0,75	Blauw	2.3
0175034	0,75	Bruin	2.3
0175030	0,75	Donkerblauw	2.3
0175025	0,75	Geel	2.3
0175033	0,75	Grijs	2.3
0175032	0,75	Groen	2.3
0175037	0,75	Groen/geel	2.3
0175029	0,75	Lila/violet	2.3
0175041	0,75	Meerdere	2.3
0175026	0,75	Oranje	2.3
0175027	0,75	Rood	2.3
0175035	0,75	Wit	2.3
0175036	0,75	Zwart	2.3
0175056	1	Blauw	2.4
0175059	1	Bruin	2.4
0175055	1	Donkerblauw	2.4
0175050	1	Geel	2.4
0175058	1	Grijs	2.4
0175057	1	Groen	2.4
0175054	1	Lila/violet	2.4
0175066	1	Meerdere	2.4
0175069	1	Meerdere	2.4
0175051	1	Oranje	2.4
0175052	1	Rood	2.4
0175053	1	Roze	2.4
0175060	1	Wit	2.4
0175061	1	Zwart	2.4