

## Mantelleiding Bouwflex H07RN-F



<b>Toepassing</b>	: Soepele neopreenkabel voor industriële toepassingen. Geschikt voor toepassing als werkplaatskabel.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: TYPE H07RN-F
<b>Bijzonderheden</b>	: UV en ozon bestendig. Goed bestand tegen oliën en vetten. Buigradius volgens VDE 0298 part 3.
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Rubber (EPR)
Scherf	: Nee
Mantelmateriaal	: PCP (Polychloropreen)
Mantelkleur	: Zwart
Uitvoering	: Rond
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 60°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -30°C tot 60°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 60°C
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 450V
Nom. spanning U	: 750V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Eca

ArtikelNr	Maat	Adercodering	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
0134102	2 x 1	Kleur	Nee	10
0134103	3 x 1	Kleur	Ja	10.7
0134104	4 x 1	Kleur	Ja	11.9
0134118	18 x 1	Cijfers	Ja	20.5
0134202	2 x 1,5	Kleur	Nee	11
0134203	3 x 1,5	Kleur	Ja	11.9
0134204	4 x 1,5	Kleur	Ja	13.1
0134205	5 x 1,5	Kleur	Ja	14.4
0134207	7 x 1,5	Cijfers	Ja	17.5
0134212	12 x 1,5	Cijfers	Ja	22.4
0134219	19 x 1,5	Cijfers	Ja	26.3
0134220	24 x 1,5	Cijfers	Ja	28
0135211	1 x 2,5	Kleur	Nee	7.9
0134302	2 x 2,5	Kleur	Nee	13.1
0134303	3 x 2,5	Kleur	Ja	14
0134304	4 x 2,5	Kleur	Ja	15.5
0134305	5 x 2,5	Kleur	Ja	17
0134307	7 x 2,5	Cijfers	Ja	20
0134631	12 x 2,5	Cijfers	Ja	26.2
0134221	19 x 2,5	Cijfers	Ja	31
0134632	24 x 2,5	Cijfers	Ja	36.4
0134402	2 x 4	Kleur	Nee	15.1
0134403	3 x 4	Kleur	Nee	16.2
0134404	4 x 4	Kleur	Ja	17.9
0134405	5 x 4	Kleur	Ja	19.9
0135213	1 x 6	Kleur	Nee	9.8
0134105	2 x 6	Kleur	Ja	16.8
0134503	3 x 6	Kleur	Ja	18
0134504	4 x 6	Kleur	Ja	20
0134505	5 x 6	Kleur	Ja	22.2
0134580	1 x 10	Kleur	Nee	11.9
0134603	3 x 10	Kleur	Ja	24.2
0134604	4 x 10	Kleur	Ja	26.5
0134605	5 x 10	Kleur	Ja	29.1
0134208	1 x 16	Kleur	Nee	13.4
0134606	2 x 16	Kleur	Nee	25.7
0134607	3 x 16	Kleur	Ja	27.6
0134608	4 x 16	Kleur	Ja	30.1
0134612	5 x 16	Kleur	Ja	33.3

ArtikelNr	Maat	Adercodering	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
0134600	1 x 25	Kleur	Nee	15.8
0134506	3 x 25	Kleur	Ja	33
0134508	4 x 25	Kleur	Ja	36.6
0134507	5 x 25	Kleur	Ja	40.4
0134210	1 x 35	Kleur	Nee	17.9
0134610	4 x 35	Kleur	Ja	41.1
0134406	5 x 35	Kleur	Ja	45.8
0134581	1 x 50	Kleur	Nee	20.6
0134515	4 x 50	Kleur	Ja	47.5
0134516	5 x 50	Kleur	Ja	50.8
0134602	1 x 70	Kleur	Nee	23.3
0134609	4 x 70	Kleur	Ja	54
0134509	5 x 70	Kleur	Ja	58.6
0134645	1 x 95	Kleur	Nee	26
0134613	4 x 95	Kleur	Ja	61
0134510	5 x 95	Kleur	Ja	60.7
0134700	1 x 120	Kleur	Nee	28.6
0134702	4 x 120	Kleur	Ja	66
0134660	1 x 150	Kleur	Nee	31.4
0134517	4 x 150	Kleur	Ja	73
0134650	1 x 185	Kleur	Nee	34.4
0134518	4 x 185	Kleur	Ja	80
0134630	1 x 240	Kleur	Nee	38.3
0134634	1 x 300	Kleur	Nee	41.9