

Installatiedraad Jobwire H07Z-K Eca



Toepassing : Flexibel, halogeenvrij montagesnoer voor toepassing in verdeelkasten, apparaten en machines.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE H07Z-K Eca

Normen : HD 21 (NEN 3621), <HAR>, KEMA, Lloyd's, CPR

Geleidermateriaal : Cu, blank
Samenstelling geleider : Klasse 5 = soepel
Aderisolatie : Polyolefin
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
Brandvertraging : Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 : Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -5°C tot 90°C
Nom. spanning U0 : 300V
Nom. spanning U : 500V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Eca

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)
0174563	1,5	Blauw	2.9
0174565	1,5	Bruin	2.9
0174572	1,5	Donkerblauw	2.9
0174564	1,5	Grijs	2.9
0174573	1,5	Groen	2.9
0174568	1,5	Groen/geel	2.9
0174562	1,5	Lila/violet	2.9
0174560	1,5	Oranje	2.9
0174561	1,5	Rood	2.9
0174566	1,5	Wit	2.9
0174567	1,5	Zwart	2.9
0174579	2,5	Blauw	3.5
0174581	2,5	Bruin	3.5
0174575	2,5	Geel	3.5
0174580	2,5	Grijs	3.5
0174574	2,5	Groen	3.5
0174584	2,5	Groen/geel	3.5
0174578	2,5	Lila/violet	3.5
0174576	2,5	Oranje	3.5
0174577	2,5	Rood	3.5
0174582	2,5	Wit	3.5
0174583	2,5	Zwart	3.5
0174591	4	Blauw	4.1
0174592	4	Bruin	4.1
0174595	4	Geel	4.1
0174594	4	Groen/geel	4.1
0174590	4	Rood	4.1
0174593	4	Zwart	4.1
0174601	6	Blauw	4.6
0174602	6	Bruin	4.6
0174606	6	Geel	4.6
0174604	6	Groen/geel	4.6
0174600	6	Rood	4.6
0174603	6	Zwart	4.6
0174610	10	Blauw	5.9
0174612	10	Groen/geel	5.9
0174611	10	Zwart	5.9
0174621	16	Groen/geel	7.1
0174620	16	Zwart	7.1

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)
0174627	25	Groen/geel	8.7
0174626	25	Zwart	8.7
0174631	35	Groen/geel	9.8
0174630	35	Zwart	9.8
0174633	50	Groen/geel	11.7
0174632	50	Zwart	11.7
0174635	70	Groen/geel	13.4
0174634	70	Zwart	13.4
0174637	95	Groen/geel	15.4
0174636	95	Zwart	15.4